



## WEISS X.IMP

**Protiskluz na tvrdé kameny a impregnace – patentovaný produkt**

### 1 POPIS PRODUKTU

„R9“ - protiskluzná úprava povrchu a současně impregnace.

Produkt je patentově chráněn – Patent č. At 501 567 B1

### 2 VLASTNOSTI

Zdrsňuje leštěné povrchy materiálů vázaných na křemičitany bez toho, že by narušil jejich polituru. Vytvoří se nespočetné množství mikroskopicky malých pórů. Lesk, barva a vzhled zůstanou ovšem zachovány. Díky těmto pórům bude významně zvýšena protiskluznost povrchu za mokra a může být dosaženo protiskluzné třídy R9 a splnění požadavků klasifikace BGR 181 a také požadavky dle OSHA/ADA (směrnice USA). Účinek je trvalý, protože povrchová struktura kamene se nemění a není aplikován žádný umělý povlak.

Současně dochází k trvalé impregnaci odpuzující vodu, mastnotu a oleje. Povrchu zůstává jeho přirozená barva a struktura. Produkt nevytváří žádnou vrstvu na povrchu, paropropustnost zůstává zachována.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

### 3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro zdrsnění a současnou impregnaci leštěných přírodních a umělých kamenů odolných vůči kyselinám jako žula, gabro, rula apod.

Pro nesavé glazury keramických dlaždic je dostačující provést ošetření produktem WEISS R9 (bez impregnace), neboť zde nemůže impregnace proniknout do materiálu.

### 4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

Produkt neředit! Nanést jej sytě na čistý a suchý povrch (na pohled suchý povrch je dostačující) a nechat 20 minut působit. Poté opláchnout povrch studenou vodou bez přídavku jakéhokoliv čističe až do úplného odstranění zbytků produktu WEISS X.IMP.

Během působení nenechat produkt naschnout! Popřípadě materiál doplnit. V případě potřeby postup zopakovat do dosažení požadovaného protiskluzu. Většinou je jedna aplikace plně dostačující. Pracovat po úsecích. Důsledně zamezit překrývání nátěrů!

Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale čistící a také ochranný účinek může být o něco slabší.

Podlaha je po zaschnutí povrchu opět pochozí. Ochranná funkce impregnace se vyvine v časovém úseku až 7 dnů. Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků.

V závislosti na zatížení nečistotami doporučujeme povrch v pravidelných intervalech základně čistit produktem WEISS Grundreiniger tak, aby byly mikroskopické póry udržovány čisté a nedocházelo k ovlivnění protiskluzných vlastností zbytkovými nečistotami. Nesmí být používány produkty, které tvoří zbytkový mikrofilm.

## WEISS X.IMP

Protiskluz na tvrdé kameny a impregnace – patentovaný produkt



### Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace X.IMP nevznikne žádný rušivý efekt odperlení tekutiny. Tím je zajištěno, že nebudou zhoršeny dané protiskluzné vlastnosti díky možnému vzniku Aquaplaningu na vodním polštáři. Efekt odperlení vzniká u běžných impregnačních dříve díky povrchovým zbytkům pouze na přechodnou dobu a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.

### 5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 5-15 m<sup>2</sup>.

### 6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

### 7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,05 g/cm<sup>3</sup> při 20°C

Barva: nažloutlá

Pach: téměř bez pachu

pH hodnota: >2

### 8 UPOZORNĚNÍ

X.IMP nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Kovy a jiné materiály choulostivé na kyseliny mohou být produktem napadeny.

### 9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: hydrogendifluorid amonný < 10 %, neionogenní tenzidy < 5 %, ochranné látky.

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05, GHS 07 – Nebezpečí.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních předpisů.

### 10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobená z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

## WEISS X.IMP

Protiskluz na tvrdé kameny a impregnace – patentovaný produkt



### 11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.



Vývoj · Výroba · Logistika  
**WEISS Steinpflege**  
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.  
Telefon: +43 (0)7748 3227 1  
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR  
**floorcolor s.r.o.**  
Práče 211, 671 61 Práče  
Telefon: +420 / 515 227 272  
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.